

Внутренний консервант двигателя

ОПИСАНИЕ Средство длительного действия для защиты от ржавчины и коррозии. Высокая надежность в эксплуатации, простое применение. Совместим с любыми моторными маслами.

СВОЙСТВА

- непревзойденная защита от коррозии длительного действия
- совместим с любыми моторными маслами
- простое применение благодаря аэрозольной упаковке
- высокая укрывистость благодаря тонкой дисперсности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	: светло-коричневый
Рабочий газ	: пропан/бутан
Антикорроз. действие	: испытание прошел DIN 51357/51358/51585

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Для надежной консервации любых двухтактных, четырехтактных двигателей, двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и дизельных двигателей, как двигатели для легковых, грузовых автомобилей и катеров, а также мотоциклов, газонокосилок, снегоуборочных машин, агрегатов аварийного питания, насосов и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ В зависимости от типа двигателя консервация осуществляется через карбюратор, отверстие свечи зажигания, впрыскивающую форсунку или свечу накаливания.

Двухтактный двигатель

Демонтируйте воздушный фильтр, распылите консервант для внутренних поверхностей двигателя в течение 10-20 секунд в карбюратор при работающем на медленной скорости двигателе, выключите двигатель, выверните свечи зажигания, распылите консервант для внутренних поверхностей двигателя в течение 5-10 секунд (в зависимости от размера цилиндра) в цилиндр, вручную проверните двигатель.

Четырехтактный двигатель

Демонтируйте свечи зажигания, впрыскивающие форсунки или свечи накаливания и распылите консервант для внутренних поверхностей двигателя в течение 5-10 секунд (в зависимости от размера цилиндра) в цилиндр, проверните двигатель вручную или с помощью стартера, вновь установите свечи зажигания, впрыскивающие форсунки или свечи накаливания.

ФАСОВКА Внутренний консервант двигателя 300 мл Артикул 1420

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

