

## Marine 2T Motor Oil

### ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное 2-х тактное моторное масло на основе тщательно отобранных базовых компонентов и специального пакета присадок. Гарантированно обеспечивает отличную смазку, высокую надежность эксплуатации, защиту от износа и антикоррозионную защиту. Предупреждает калильное зажигание, обеспечивает бездымное сгорание. Соответствует TC-W3.

### СВОЙСТВА

- высокая смазочная способность
- высокая защита от износа
- предупреждает калильное зажигание
- самосмешиваемо с топливом
- бездымное сгорание

Соответствует и выполняет следующие требования и спецификации:

API TC  
JASO FB

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 15°C	:	0,875 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	:	56 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	:	8,9 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Температура замерзания	:	-39 °C DIN ISO 3016
Индекс вязкости	:	137 DIN ISO 2909
Температура вспышки	:	100 °C DIN ISO 2592
Щелочное число	:	9,8 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	:	<0,02 г/100г DIN 51575
Цвет по ASTM	:	L4 DIN ISO 2049

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для двигателей воздушного и водяного охлаждения со смешанной и раздельной системами смазки. Обратите внимание на требования производителей техники.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Как для обычных 2-х тактных масел. Добавить в топливо в соответствии с рекомендованными пропорциями разведения или залить в маслобак. Разведение с топливом в соответствии с рекомендациями производителей техники.

### ФАСОВКА

1 л	Артикул 25019
5 л	Артикул 25020

PI 1/15/03/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

