

Marine Fuel System Cleaner



ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная очищающая и ухаживающая комбинация активных веществ для использования в 2 и 4-х тактных двигателях лодочной техники. Удаляет отложения на форсунках, впускных клапанах, свечах зажигания, камерах сгорания и предотвращает их повторное образование. Улучшает ход мотора. Устраняет проблемы со стартом и неравномерную работу двигателя. Защищает всю систему от износа, отложений и коррозии. Чистые двигатели расходуют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных веществ.

СВОЙСТВА

- защищает топливо от окисления и старения
- длительного действия
- с удобным дозатором
- простое использование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	:	комбинация присадок в жидкости-носителе
Цвет	:	светло-желтый
Плотность при 15°C	:	0,816 г/см ³
Форма	:	жидкость
Вязкость при 40°C	:	<7 мм ² /с
VbF-Класс	:	A III
Запах	:	характерный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для карбюраторных и инжекторных систем питания. Для добавления в бак при проблемах или профилактически.

ПРИМЕНЕНИЕ

500 мл достаточно для 250 литров дизтоплива. Мерная емкость 25 мл смешивается с 12,5 литрами горючего.

ФАСОВКА

500 мл	флакон жестяной	Артикул	25010	D-F-I-E-NL
500 мл	флакон жестяной	Артикул	25011	GB-DK/N-FIN-S-RUS

PI 4/05/12/2017

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

