

Marine Diesel Schutz

Долговременная защита двигателя



ОПИСАНИЕ

Биоцид с широким спектром действия против бактерий, дрожжевых и плесневых грибов. При сгорании не образует вызывающих коррозию продуктов сгорания. Служит для долговременной консервации лодочных двигателей или для защиты при малом расходе топлива. Содержащиеся в продукте компоненты обеспечивают оптимальную очистку всей топливной системы. Защищают от коррозии все металлические компоненты. Цетанповышающий компонент обеспечивает легкое воспламенение топлива. Для любых современных дизельных двигателей.

СВОЙСТВА

- высокая эффективность
- стерилизует зараженные системы хранения топлива
- предупреждает бактериальное заражение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	:	биоцид, цетанбустер, детергент
Цвет	:	коричневый\прозрачный
Вязкость при 40°C	:	<7 мм ² /с
Запах	:	характерный
Плотность при 15°C	:	0,895 г/см ³
Форма	:	жидкость
Температура вспышки	:	63°C
VbF-Класс	:	A III
Срок годности в оригинальной закрытой таре	:	5 лет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для профилактики и устранения последствий бактериального и грибкового заражения емкостей для хранения топлива лодочной техники. В зараженных системах использовать в дозировке 1:200. Мерная емкость 25 мл достаточно на 25 литров дизтоплива. Для профилактики использовать в дозировке 1:1000, т.е. мерная емкость 25 мл на 25 литров дизельного топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зараженных системах использовать в дозировке 1:200. Мерная емкость 25 мл достаточно на 25 литров дизтоплива. Для профилактики использовать в дозировке 1:1000, т.е. мерная емкость 25 мл на 25 литров дизельного топлива. Перед использованием встряхнуть. Перед употреблением прочитать инструкцию и сведения о продукте.

ФАСОВКА

500 мл	флакон жестяной	Артикул	25000	D-F-I-E-NL
500 мл	флакон жестяной	Артикул	25001	GB-DK/N-FIN-S-RUS
1л	флакон жестяной	Артикул	25002	D-F-I-E-NL
1л	флакон жестяной	Артикул	25003	GB-DK/N-FIN-S-RUS

PI 1/17/03/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

