

Marine Diesel Bacteria Stop

ОПИСАНИЕ

Антибактериальная присадка в дизтопливо. Содержит высокоактивный биоцид с широким спектром действия против бактерий, дрожжевых и плесневых грибов. Биоцидное активное вещество не образует коррозирующих продуктов горения и испытано ведущими производителями двигателей.

СВОЙСТВА

- высокоэффективное средство с широким спектром действия
- оказывает профилактическое воздействие против поражения бактериями
- нейтрализует образующиеся кислоты благодаря микробиологическому росту
- обеззараживает уже пораженные топливные баки
- чистит и смазывает впрыскивающие форсунки
- снижает вибрации и выброс вредных веществ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основна : биоцид, детергент, присадка для улучшения
цетанового числа
Цвет : бесцветный, прозрачный
Вязкость при 40°C : < 7 мм²/с DIN 51562
Плотность при 15°C : 0,861 г/см³ DIN 51757
Темп. воспламенения : 63 °C DIN ISO 2592
Постановление о
воспламеняющихся
жидкостях : A III

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для профилактики или обеззараживания пораженных топливных баков на катерах или баков для хранения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Дозировка 1 : 1000. Измерительный стакан, 25 мл, достаточно для дизельного топлива объемом 25 л. Для профилактики добавьте перед заполнением бака соответствующее количество. При поражении бактериями и грибок дополнительно добавьте соответствующее количество.

ФАСОВКА

500 мл

№ продукта 25059

PI 06/04/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

