

# Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil



## ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло для 2-х тактных подвесных лодочных моторов. Биоразлагаемое, тест CEC L-33-T-82, на 80% за 21 день. Высококачественные базовые масла и специальные присадки обеспечивает отличную смазку, высокую надежность эксплуатации, выдающуюся защиту от износа и антикоррозионную защиту. Оптимальная чистота двигателя. Предупреждает калильное зажигание, обеспечивает бездымное сгорание. Соответствует TC-WIII.

## СВОЙСТВА

- оптимальное смазывание при любых условиях эксплуатации
- не оставляет нагаров после сгорания
- предупреждает калильное зажигание
- отличная антикоррозионная защита
- биологически разлагаемо
- отличная антикоррозионная защита
- бездымно сгорает

Соответствует и выполняет следующие требования и спецификации:  
NMMA (National Marine Manufacturers Association)  
TC-WIII

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 15°C	:	0,875 г\см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	:	49 мм <sup>2</sup> \с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	:	8,3 мм <sup>2</sup> \с ASTM D 7042-04
Температура замерзания	:	-45 °C DIN ISO 3016
Индекс вязкости	:	145 DIN ISO 2909
Температура вспышки	:	120 °C DIN ISO 2592
Биоразлагаемость за 21 день	:	CEC L-33-T-82 CEC L-33-T-82 > 80 %
Цвет по ASTM	:	L6,5 DIN ISO 2049

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для 2-х тактных лодочных двигателей воздушного и водяного охлаждения со смешанной и раздельной системами смазки. Для двигателей большой мощности. Биоразлагаемое (тест L-33-T-82 CEC: через 21 день 80%)

## ПРИМЕНЕНИЕ

Как для обычных 2-х тактных масел. Добавить в топливо в соответствии с рекомендованными пропорциями разведения или залить в маслобак. Разведение с топливом в соответствии с рекомендациями производителей техники.

## ФАСОВКА

1 л

Артикул 25021

PI 1/15/03/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

