

Marine Boots fett

Смазка для водной техники



ОПИСАНИЕ

Универсальная высокопроизводительная смазка для водной техники. Уменьшает трение и износ. Длительный срок службы. Стабильная к старению, стойкая к холодной, горячей и соленой воде. Соответствует морской спецификации NATO G460. Соответствует DIN 51502 KF2G-20.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость при 40°C	:	100 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	:	9,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Температура вспышки	:	232 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	:	-24 °C DIN ISO 3016
Пенетрация	:	265-295 1/10 мм DIN ISO 2137
Температура каплепадения	:	140 °C DIN ISO 2176
Маслоотделение за 7 дней при 40°C	:	2,4 % DIN 51817
Маслоотделение за 18 часов при 40°C	:	0,7 % DIN 51817
Сдвиг при -20°C	:	<1400 мбар DIN 51805
Етсог-коррозия	:	0/0 DIN 51802
Коррозия по меди 24 часа при 100°C	:	1 b DIN 51811
Взаимодействие с водой	:	0-90 DIN 51807 Teil 1
NLGI-класс	:	2 DIN 51818
Классификация по DIN 51502	:	KF2G-20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная смазка для корабельных и лодочных механизмов. Также для механизмов, соприкасающихся с пресной и соленой водой и воздухом, содержащим соляную пыль.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обычное для консистентных смазок. Соблюдайте инструкции производителей механизмов.

ФАСОВКА

250 гр пластиковый тубик	Артикул 25042 GB-DK/N-FIN-S-RUS
400 гр картуш	Артикул 25044 GB-DK/N-FIN-S-RUS

PI 1/17/03/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

