

# Marine 4T Motor Oil 25W-40



## ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное минеральное моторное масло со специфическим пакетом присадок для водной техники. Обеспечивает стабильность масляной пленки даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации. Бережет резиновые уплотнения двигателя, кольца прокладки, маслосъемные колпачки поддерживает в эластичном состоянии, уменьшая потребление масла двигателем. Превышает требования ведущих производителей двигателей. Можно использовать в гарантийный срок эксплуатации, в случае если изготовитель требует омологацию NMMA FC-W®.

## СВОЙСТВА

- быстрое поступление к трущимся деталям
- отличная защита от износа
- отличная антикоррозионная защита
- высокая стойкость к старению
- хорошая антиокислительная стабильность
- быстрый холодный запуск

Соответствует и выполняет следующие требования и спецификации:

API SL  
NMMA (National Marine Manufacturers Association)  
FC-W®

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс SAE	:	25W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	:	0,895 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	:	140 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	:	14,7 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -10°C (CCS)	:	<= 13000 мПа·с ASTM D5293
Индекс вязкости	:	104 DIN ISO 2909
Температура застывания	:	>-30 °C DIN ISO 3016
HTHS при 150°C	:	>= 3,5 мПа·с ASTM D5481
Испаряемость NOACK	:	6,3 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	:	240 °C DIN ISO 2592
Щелочное число	:	7,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	:	1,0 г/100г DIN 51575
Цвет по ASTM	:	L3 DIN ISO 2049

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопроизводительное антифрикционное моторное масло для подвесных и стационарных лодочных моторов. Смешивается со стандартными моторными маслами.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Обращайте внимание на предписания изготовителей двигателей.

## ФАСОВКА

1 л	Артикул 25026
5 л	Артикул 25027
20 л	Артикул 25028
60 л	Артикул 25029

PI 1/15/03/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

