

Marine 2T DFI Motor Oil

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное полусинтетическое 2-х тактное моторное масло, специально разработанное для использования на море. Соответствует требованиям двигателей с прямым впрыском. Гарантирует высокую антикоррозионную защиту двигателя в любых нагрузках. Обеспечивает оптимальную смазку и высокую чистоту поршня. Бездымное. Соответствует TC-WIII.

СВОЙСТВА

- отличная защита от коррозии
- превосходная чистота двигателя
- оптимальная смазка при любых условиях эксплуатации
- для смешанной и отдельной систем смазки

СПЕЦИФИКАЦИИ

Liqui Moly рекомендуют данный продукт в случае наличия требований: Evinrude E-Tec Engines, Mercury DFI 2 stroke Engines, JASO FC, JASO FD, ISO L-EGC, ISO L-EGD, NMMA (National Marine Manufacturers Association) TC-WIII

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 15°C	: 0,860 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 37 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	: 6,8 мм ² /с ASTM D 7042-04
Температура замерзания	: -39 °C DIN ISO 3016
Индекс вязкости	: 144 DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 110 °C DIN ISO 2592
Щелочное число	: 4,4 мг KOH/г DIN ISO 3771
Цвет по ASTM	: L0,5 DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано и протестировано на 2-х тактных двигателях Evinrude E-Tec и Mercury DFI, а также для прочих 2-х тактных и DFI 2-х тактных двигателей. Для смешанной и отдельной систем смазки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Как для обычных 2-х тактных масел. Добавить в топливо в соответствии с рекомендованными пропорциями разведения или залить в маслобак. Разведение с топливом в соответствии с рекомендациями производителей техники.

ФАСОВКА

Marine 2T DFI Motor Oil

5 литров

артикул 25063

20 литров

артикул 25064

PI 2/04/07/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

